

PRODUITS CHIMIQUES



CIMENT PREMIUM POUR ABS

- Adhésif à solvant semi fluide de couleur jaune pour utiliser sur les tuyaux et les raccords en ABS jusqu'à 6" de diamètre
- Pour tous types et toutes classes de tuyaux et de raccords ABS pour DWV (évacuation et ventilation)
- Pour toute application sans pression
- Température recommandée pour l'application: 40°F à 100°F
- Conforme à ASTM D-2235
- Homologué CSA

Oatey



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AB417	Ciment jaune ABS Premium	473 ml	
AB418	Ciment jaune ABS Premium	946 ml	

CIMENT STANDARD POUR ABS

- Adhésif à solvant semi fluide de couleur jaune pour utiliser sur les tuyaux et les raccords en ABS jusqu'à 6" de diamètre
- Pour tous types et toutes classes de tuyaux et de raccords ABS pour DWV (évacuation et ventilation)
- Pour toute application sans pression
- Conforme à ASTM D-2235
- Homologué CSA

Oatey



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AB419	Ciment jaune ABS Standard	473 ml	
AB420	Ciment jaune ABS Standard	946 ml	

CIMENT GRIS POUR LES GROS TRAVAUX POUR PVC

- Adhésif au solvant épais de couleur grise pour utiliser sur les tuyaux et les raccords en ABS jusqu'à 12" de diamètre pour série 40 et série 80
- Sa formule épaisse remplit les trous dans les tuyaux et les raccords de diamètre large
- Recommandé pour tous types et toutes classes de tuyaux et de raccords en PVC pour eau potable, tube pression, gaz, canalisation et DWV (évacuation et ventilation)
- Température recommandée pour l'application: 40°F à 100°F
- Conforme à ASTM D-2235
- Homologué CSA

Oatey



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AB423	Ciment gris pour les gros travaux pour PVC	473 ml	
AB424	Ciment gris pour les gros travaux pour PVC	946 ml	

CIMENT GRIS POUR LES TRAVAUX MOYENS POUR PVC

- Adhésif à solvant semi fluide de couleur grise pour utiliser sur les tuyaux et les raccords en ABS jusqu'à 6" de diamètre pour série 40 et série 80
- Recommandé pour tous types et toutes classes de tuyaux et de raccords en PVC pour eau potable, tube pression, gaz, canalisation et DWV (évacuation et ventilation)
- Température recommandée pour l'application: 40°F à 100°F
- Conforme à ASTM D-2564
- Homologué CSA

Oatey



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AB421	Ciment au solvant PVC gris moyen	473 ml	
AB422	Ciment au solvant PVC gris moyen	946 ml	

MASTIC DE PLOMBIER

- Composé solidifiant pour les accessoires en acier inoxydable pour positionner les cadres, les robinets, les paniers, etc.
- Reste flexible et ne craque pas et ne rétrécit pas
- Matériau mou et souple, facile à utiliser
- Ne pas utiliser sur le marbre ou le plastique
- Conforme à la spécification militaire TT-P-1536A

Oatey



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AB436	Mastic - contenant en plastique	14 oz	

APPRÊT TRANSPARENT

- Un apprêt transparent agressif pour utiliser sur les tuyaux et raccords en PVC et en CPVC
- Pour n'importe quelle nomenclature et n'importe quel diamètre
- Enlève la saleté, la graisse et l'encrassement de surface tout en adoucissant les tuyaux pour les préparer au ciment au solvant
- Conforme à ASTM F-656

Oatey



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AB434	Apprêt transparent - homologué NSF	473 ml	
AB435	Apprêt transparent - homologué NSF	946 ml	

BOUCHE-TROUS PLASTIC WOOD^{MD}

- Remplit les petits trous et les fissures du bois et des panneaux durs
- À l'épreuve de l'eau; camoufle les clous et les vis
- Peut être teint ou peint
- Séchage rapide

No modèle	Format	Prix /Chacun
AC180	473 ml	
AC181	946 ml	

LEPAGE

